

Productspecificatie 172G

Specificaties: Goal-Air bureaudraaistoel met synchroontechniek

| | | | |
|-------------|-------------|----------|------------|
| Maten in mm | rugleuning: | h: | 545-630 |
| | | zitting: | h: 400-510 |
| | | | b: 460 |
| | totaal: | d: | 390 |
| | | h: | 1030 |
| | | b: | 460 |
| Verpakking | gewicht: | kg | 18,5 |
| | | volume: | m³ 0,2 |
| | | | |



Standaarduitvoering

Doel/voordeel:

| | | |
|----------------------|---|---|
| Rugleuning | Netbespanning, zwart. In hoogte verstelbaar. | De ondersteuning van de rug tussen de 4e en 5e rugwervel is noodzakelijk. Aanpassen aan grote en kleine personen is mogelijk. De netbespanning garandeert optimale ondersteuning en drukverdeling. Luchtdoorlatend en ademend, extra comfort. De rugleuning kan ook na het vrijgeven van de vergrendeling niet ongewild naar voren komen. |
| Kussens | Zitting gestoffeerd. Goed ventilerende schuimvulling, FCKW en CKW-vrij zuiver schuim. Dikte vulling : 50 mm schuim + 10 mm watten. | Optimaal en comfortabel microklimaat voor de gebruiker, goed ventilerend. |
| Techniek | Synchroontechniek, openingshoek tussen zitting en rugleuning tot maximaal 122°. | Synchroontechnieken van Interstuhl zorgen voor een optimale ondersteuning in elke zithouding en tegelijkertijd voor een verlichting van de wisseling van diverse zithoudingen. |
| Zithoogteverstelling | Gepatenteerde variabele basiszithoogteverstelling maakt individuele instelling van de zithoogte mogelijk (alleen bij voetkruis zonder mechanische zitdiepteveering mogelijk). Traploos van 400 tot 510 mm, veiligheidsgasveer, zelfdragend. | |
| Gewichtsregeling | Traploos op lichaamsgewicht instelbaar van 45 tot 130 kg. | Individuele aanpassing van de tegendruk van de rugleuning op grootte en gewicht van de gebruiker. |
| Wielen | Harde dubbele wielen, gewichtsafhankelijk geremd, voor zachte ondergrond (conform DIN EN 12529). | De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalsrisico. |
| Voetkruis | Kunststof voetkruis, zwart. | Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. |
| Grondstoffen | Alle gebruikte materialen zijn zuiver en recyclebaar. | Milieuvriendelijk. |
| Normen | EN 1335 voor kantoordraaistoelen en draaifauteuils. GS-keurmerk voor geteste veiligheid. En beperkte uitstoot van schadelijke stoffen. Bifma | Zeer hoge veiligheid en comfort. |
| Certificering | DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2008, DIN ISO 14001 - Milieumanagement/2009, EMAS conform EG-verordening 1221/2009 OHSAS, EcoVadis Gold, Commitment to sustainability. Quality Office, Blue angel, Bifma e3 level Platin | Kwalitatief hoogwaardig product. |

Productspecificatie 172G

Specificaties: Goal-Air bureaudraaistoel met synchroontechniek

| | | | |
|-------------|-------------|----------------|--------------------|
| Maten in mm | rugleuning: | h: | 545-630 |
| | | zitting: | h: 400-510 |
| | | b: | 460 |
| | totaal: | d: | 390 |
| | | h: | 1030 |
| | | b: | 460 |
| Verpakking | gewicht: | kg | 18,5 |
| | | volume: | m ³ 0,2 |
| | volume: | m ³ | 0,2 |
| | | | |

**Garantie en terugname**

10 jaar volgens onze garantiebepalingen.
Volledige terugname- en recyclegarantie.

Kostenloze vervanging van onderdelen binnen de
garantietermijn.

Productspecificatie 172G

Specificaties: Goal-Air bureaudraistoel met synchroontechniek

| | | | |
|-------------|-------------|----------------|------------|
| Maten in mm | rugleuning: | h: | 545-630 |
| | | zitting: | h: 400-510 |
| | | | b: 460 |
| | | | d: 390 |
| | totaal: | h: | 1030 |
| | | b: | 460 |
| b (m.a.): | | 685 | |
| d: | | 680 | |
| Verpakking | gewicht: | kg | 18,5 |
| | volume: | m ³ | 0,2 |



Optioneel

Doel/voordeel:

| | | |
|----------------------|---|---|
| Wielen | Zachte dubbele wielen, gewichtsafhankelijk geremd, voor harde ondergrond. (Conform DIN EN 12529) | De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalrisico. |
| Voetkruis | Aluminium voetkruis geëpoxideerd zwart, zilverkleurig of gepolijst. | Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. |
| Zitdiepteverstelling | Individuele instelling door middel van schuifzitting, 50 mm. | Het ondersteuningsvlak van de bovenbenen bij langere personen wordt hiermee vergroot. |
| Zitneigverstelling | Naar voren verstelbaar in 2 stappen tot +4°. | Door deze neiging wordt het bekken naar voren gericht en de wervelkolom rechtop gehouden; een ronde rug wordt hiermee vermeden. |
| Lendensteun | Verstelbare lendensteun. | Met een draaiknop wordt de, in het rugkussen geïntegreerde, lendensteun horizontaal versteld en aan de lichamelijke wensen van de zittende persoon aangepast. Zodoende is een individuele ondersteuning van de lenden mogelijk en wordt een optimale drukverdeling bereikt. |
| Armleggers | 2D T-armleggers in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek. 4D T-armleggers in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, én zwenkbaar, met zachte opdek. | Door de hoogteverstelling van de armleggers kunnen deze op de individueel juiste hoogte worden ingesteld, wat de hals- en nekspieren ontlast. |
| Bekleding (zitting) | Diverse stof- en lederkwaliteiten mogelijk. | Bij het creëren van de stoel zijn diverse stof- en lederkwaliteiten mogelijk in vele kleuren, ook eigen stof aanleveren is mogelijk. |