

**Productspecificatie Every<sup>is1</sup>, model 172E**

omschrijving bureaudraaistoel zwart, met netbespanning

maten in mm	rugleuning:	h.	600
	zitting:	h.	400 - 510
		b.	490
		d.	430
	totaal:	h.	1145
b.		550 z.arml.	
b.		660 m.arml.	
d.		600	

verpakking	gewicht:	kg	15
	volume:	m <sup>3</sup>	0,20



**Standaard uitvoering:**

**Doel/voordeel:**

techniek/ gewichtsregeling	Autolift synchroontechniek met automatische gewichtsregeling en fijnafstelling. Mechaniek is in 3 standen vergrendelbaar; vast, actief en actief met max. openingshoek van 115°.	optimale ondersteuning waarbij wisselingen tussen verschillende instellingen mogelijk zijn. Zeer geschikt voor wisselende gebruikers.
-------------------------------	--	---

zitting:	dikte vulling zitting: 50 mm. Goed ventilerende PU-(polyurethaan) schuimvulling. CFK-vrij zuiver schuim - voorwaarde voor recycling. Bekleding is met snoer vastgezet (zakmethode).	comfortabel microklimaat voor de gebruiker. milieuvriendelijk, niet verlijmd daardoor is grondstoffenscheiding, recycling eenvoudig mogelijk.
----------	---	--

rugleuning	netbespanning zwart	de ondersteuning van de rug tussen de 4 <sup>e</sup> en 5 <sup>e</sup> rugwervel is noodzakelijk. Flexibel zitten met optimale ondersteuning, comfortabel microklimaat. Aanpassen aan grote en kleine personen is mogelijk.
------------	---------------------	---

zithoogteverstelling:	traploos van 400 tot 510 mm (conform EN 1335), veiligheidsgasveer, zelfdragend.	de juiste zithoogte van een stoel is een voorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten.
-----------------------	---	---

voetkruis en kunststof delen	fraai kunststof voetkruis en kunststof delen zitting en rugleuning zwart.	zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. Individuele vormgeving.
	Door-en-door geveerd.	kleurecht, ook bij diepe krassen en schaven.

wielen	harde dubbele wielen (Ø 65 mm), zwart, gewichtsafhankelijk geremd, voor zachte ondergrond (conform DIN EN 12529).	de stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalrisico.
--------	---	---

grondstoffen	alle gebruikte materialen zijn zuiver en recyclebaar.	minder milieubelastend.
--------------	---	-------------------------

certificaten, garanties en opties op blad 2

## Productspecificatie Every<sup>is1</sup>, model 172E – blad 2

normen, richtlijnen (productnivo)	NEN-EN1335 voor bureaudraaistoelen. Blaue Engel - milieukeurmerk GS-keurmerk voor geteste veiligheid. LGA Schadstoffgeprüft (beperkte uitstoot van schadelijke stoffen). LGA Ergonomie geprüft (zeer goede ergonomische eigenschappen).	de geldende normen en richtlijnen worden door Interstuhl strikt nageleefd, veel verstelmogelijkheden gaan verder dan de gestelde eisen. Interstuhl zoekt steeds naar innovatieve manieren om nog beter aan alle eisen te kunnen voldoen.
certificering (bedrijfsnivo)	Premium product – uniek certificaat, zeer veel omvattend op diverse belangrijke gebieden; productie, milieu, service, ergonomie, design enz. DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement EMAS - milieumanagement DIN ISO 14001 - milieumanagement BIFMA level 3	Interstuhl is de eerste in de kantoorstoelen branche met het unieke certificaat Premium Product, maakt uw keuze veilig, makkelijk en zeker.  kwalitatief hoogwaardige producten.
garantie	7 jaar volgens onze garantiebepalingen.	zekerheid bij het maken van uw keuze. Kostenloze vervanging van onderdelen in de garantieperiode.
terugname <b>Opties:</b>	volledige terugname- en recyclegarantie.	milieuvriendelijk, klantvriendelijk  <b>Doel/voordeel:</b>
zitdiepteverstelling	schuifzitting, 60 mm, eenvoudig met de hand te verstellen, d.m.v. greep onder de zitting.	het ondersteuningsvlak voor de bovenbenen bij langere personen wordt hiermee vergroot.
zitneigverstelling	zitneigverstelling door middel van draaibare hendel onder de zitting, 0 tot 4°.	door de neiging van de zitting wordt het bekken naar voren gericht en de wervelkolom rechtop gehouden; een ronde rug wordt hierdoor vermeden.
lendensteun	in hoogte verstelbare lendensteun, 60 mm	extra ergonomisch zitcomfort en ondersteuning
armleggers	in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek.  of  in hoogte, breedte en diepte verstelbaar én zwenkbaar (4D), met zachte opdek.	hoogteverstelling; instelbaar op de individueel juiste hoogte. Ontlasting van de hals- en nekspieren.  breedteverstelling; zorgt voor de juiste positie t.o.v. het bovenlichaam en optimale ondersteuning.  diepteverstelling; maakt elke gewenste aansluiting aan het bureaublad mogelijk.  zwenkbaar; de armlegger biedt ondersteuning in elke positie én bij elke beweging.
bekleding	diverse stof- en ledersoorten in vele kleuren. Ook eigen stof aanleveren is mogelijk.	creëer de stoel die bij u past, individueel uniek product.
wielen	zachte dubbele wielen (Ø 65 mm), zwart, gewichtsafhankelijk geremd, voor zachte ondergrond (conform DIN EN 12529).	de stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalrisico.

**Technical data sheet 172E**

Specification Swivel chair black with mesh back

Dimensions in mm	Backrest:	H:	600	
		Seat:	H:	420-530
			W:	490
			D:	430
	Total:	H:	1145	
		W (no ArmR):	550	
W (ArmR):		660		
D:		600		
Packaging data	Weight:	kg	15	
	Volume:	m³	0,2	



**Basic equipment**

**Benefit**

Plastic parts	Colour maintained throughout, black.	Colourfast and resistant to deep scratches and abrasions.
Backrest	Mesh backrest as colour finish (plastic parts).	
Upholstery	Seat upholstery: 50 mm foam, upholstery is unglued, ensuring optimal air movement, breathable.	Great seating comfort.
Mechanism/Fine tuning adjustment	Autolift-System (with synchronous mechanism). 3 point tilt limiter with automatic weight adjustment incl. fine-tune adjustment. Opening angle between seat and back up to 120°.	The mechanism is designed in such a way that it supports your posture in every seating position. It enables the user to change seating positions flexibly. Several users can use the chair easily without having to adjust the tension of the backrest. Additionally, the fine tuning adjustment can be used. When leaning backwards, the edge of the front seat pad rises. Consequently, the user slides backwards slightly contributing to an ideal and comfortable seating posture.
Seat height adjustment	Seat height adjustment infinitely variable from 420 - 530 mm. Self- supporting safety gas spring.	Even people outside the DIN range (i.e. taller than 192cm and smaller than 151cm) will sit in the most ergonomic way.
Castors Ø 65 mm	Hard double castors, black, load dependent braked, for soft floors. (acc. to DIN EN 12529).	The chair does not roll away in an off-loaded situation, minimum risk of accident.
Base	Colour maintained throughout polyamide base, as colour finish (plastic parts).	Colourfast and resistant to deep scratches and abrasions.
Materials	All materials are segregated and recyclable.	Environmentally friendly.
Standards	EN 1335 for office swivel chairs and office swivel armchairs. GS-Symbol for tested safety, tested for contaminants, Ergonomics approved, Bifma tested.	High quality product and great comfort.
Certification	Quality management system DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) No. 1221/2009 (EMAS), Environmental management system DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis gold. Quality Office, Blue Angel, Bifma e3 level Platin.	High quality product.
Warranty and return	5 years long term and 3 years full warranty. Complete return and recycling guarantee.	Exchange of parts free of charge within the guaranteed period.

**Technical data sheet 172E**

Specification Swivel chair black with mesh back

Dimensions in mm	Backrest:	H:	600	
		Seat:	H:	420-530
			W:	490
			D:	430
	Total:	H:	1145	
		W (no ArmR):	550	
W (ArmR):		660		
D:		600		
Packaging data	Weight:	kg	15	
	Volume:	m³	0,2	



<b>Options</b>	<b>Benefit</b>	
Castors/Glides	Soft double castors, black/anthracite, load dependent braked, for hard floors or glides. (acc. to DIN EN 12529)	The chair does not roll away in an off-loaded position, minimum risk of accident.
Base	Brilliant silver or polished aluminium base	Very high stability, long service life. High-quality look.
Seat depth adjustment	Individual adjustment of the seat depth, 60 mm adjustment.	
Seat inclination	Adjustment of seat within 0 and 4°	The inclination prevents the pelvis from tilting to the rear, ensures the right position of the spinal column.
Lumbar support	Height adjustable (60 mm).	The lumbar support is height adjustable and can be adapted to the corporal conditions of the user.
Armrests	2D T-armrests, height (100 mm) and width (2x25 mm) adjustable, soft surface (as colour finish) 4D T-armrest, height (100 mm), width (2x25 mm) and depth (50 mm) adjustable, rotatable (2x15°), soft surface (as colour finish)	The armrests relieve the neck and shoulder muscles.
Material (fabric)	Various fabric and leather options available.	Individual design.